

SEGMENT A / C  
rzut parteru

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ :

NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI	POW. UŻYTK.(m <sup>2</sup> )
0.1.	Przedpokój	plytki ceramiczne	12,68
0.2.	Pokój	parkiet	12,91
0.3.	Salon z aneksem kuchennym	plytki ceramiczne / parkiet	21,37
0.4.	Pokój	parkiet	11,18
0.5.	Łazienka	plytki ceramiczne	4,18
			62,32

WARSTWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

(S1) Ściana kond. nadziemnych

- Tynk zewnętrzny / mineralny 1,5 cm
- Izolacja termiczna - styropian 15,0 cm
- wsp. przewodzenia ciepła  $\lambda_{50,040W/mK}$
- Pustak ceramiczny porotherm 25,0 cm
- Tynk gipsowy

(S2) Ściana fundamentowa

- membrana kubełkowa np. FONDALINE (poniżej poziomu terenu) 10,0 cm
- Izolacja termiczna - STYRODUR EPS (min. 1,0 m poniżej terenu)
- Izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna lub powłoka systemowa Dysperbit x 2
- Ściana żelbetowa według projektu konstrukcji
- Izolacja przeciwwodna - Dysperbit x2

(S3) Ściana kond. nadziemnych z okładziną

- Tynk Ozdobny Ameriston - T DRYWIT 15,0 cm
- Izolacja termiczna - styropian 15,0 cm
- wsp. przewodzenia ciepła  $\lambda_{50,040W/mK}$
- Pustak ceramiczny porotherm 25,0 cm
- Tynk gipsowy

