

SEGMENT A / C
Izut 1 piętra

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ :

NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI	POW. UŻYTKOWA
1.0.	Schody	płytki ceramiczne	7,61
1.1.	Przedpokój	parkiet	12,96
1.2.	Pokój	parkiet	7,67
1.3.	Pokój	parkiet	12,95
1.4.	Salon z aneksem kuchennym	płytki ceramiczne / parkiet	21,12
1.5.	Pokój	parkiet	7,97
1.6.	Łazienka	płytki ceramiczne	3,91
1.B.	Balkon	płytki ceramiczne	5,40

WARSTWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

- S1** Ściana kond. nadziemnych
- Tynk zewnętrzny mineralny 1,5 cm
 - Izolacja termiczna - styropian wsp. przewodzenia ciepła $\lambda_{50,040W/mK}$ 15,0 cm
 - Pustak ceramiczny porotherm 25,0 cm
 - Tynk gipsowy
- S2** Ściana fundamentowa
- membrana kubełkowa np. FONDALINE (poniżej poziomu terenu) 10,0 cm
 - Izolacja termiczna - STYRODUR EPS (min. 1,0 m poniżej terenu)
 - Izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna lub powłoka systemowa Dysperbit x 2
 - Ściana żelbetowa według projektu konstrukcji
 - Izolacja przeciwwodna - Dysperbit x2
- S3** Ściana kond. nadziemnych z okładziną
- Tynk Ozdobny Arnesion - T DRYWIT 15,0 cm
 - Izolacja termiczna - styropian wsp. przewodzenia ciepła $\lambda_{50,040W/mK}$ 25,0 cm
 - Pustak ceramiczny porotherm
 - Tynk gipsowy

