

SEGMENT B / D
rzut parteru

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ :

NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYKOŃCZENIE PODADZU	POW. UŻYTK.(m ²)
0.1.	Przedpokój	plytki ceramiczne	12,68
0.2.	Pokój	parkiet	12,91
0.3.	Salon z aneksem kuchennym	plytki ceramiczne / parkiet	21,37
0.4.	Pokój	parkiet	11,18
0.5.	Łazienka	plytki ceramiczne	4,18
			62,32

WARSTWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Ⓢ1 Ściana kond. nadziemnych

- Tynk zewnętrzny mineralny 1,5 cm
- Izolacja termiczna - styropian 15,0 cm
wsp. przewodzenia ciepła λs0,040W/mK
- Pustak ceramiczny porotherm 25,0 cm
- Tynk gipsowy

Ⓢ2 Ściana fundamentowa

- membrana kubelkowa np. FONDALINE (poniżej poziomu terenu) 10,0 cm
- izolacja termiczna - STYRODUR EPS (min. 1,0 m poniżej terenu)
- izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna lub powłoka systemowa Dysperbit x 2
- Ściana żelbetowa według projektu konstrukcji
- izolacja przeciwwodna - Dysperbit x2

Ⓢ3 Ściana kond. nadziemnych z okładziną

- Tynk ozdobny Ameriston - T DRYVIT 13,0 cm
- Izolacja termiczna - styropian 25,0 cm
wsp. przewodzenia ciepła λs0,040W/mK
- Pustak ceramiczny porotherm
- Tynk gipsowy

